




**Трап Geberit для душевой системы, монтажная высота от 90 мм**



**Цель применения**

- Для монтажа внутри зданий
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для напольных покрытий толщиной 9-200 мм
- Для использования с композитными герметиками
- Для сбора сточной воды только из одной душевой сетки
- Для монтажа при очень низкой напольной покрытие

**Характеристики**

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Минимальная высота выравнивающей стяжки на сифоне - 90 мм
- Покрытие пола плиткой толщиной 2–40 мм
- Предварительно установленное уплотнительное волокно по всему периметру, 10 см, для подсоединения уплотнительных систем
- Решётка из нержавеющей стали
- Решетка регулируется по высоте, углу наклона и смещению
- Монтажный блок EPS для звукоизоляции и крепления сифона

**Объем поставки**

- Крышка защитного короба с дренажной выемкой
- Воронка для покрытия пола
- Гребенчатая вставка
- Рамка решетки с компенсационным кольцом
- Решётка
- Сифон из ПНД
- Крепежные элементы

**Артикул**

Арт. №	dØ мм	DN	B см	H см	H1 см	h см	L см	L1 см
154.050.00.1	50	50	13	9	9-20	4,2	30	35,8