


**Geberit Duofix монтажный элемент для душевого трапа, H50, выпуск 50 мм**



**Цель применения**

- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для использования с композитными герметиками
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке

**Характеристики**

- Самонесущая конструкция
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Ножки, втягиваемые на 5 см
- Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75
- Максимальная толщина покрытия пола – 20 мм
- Минимальная высота выравнивающей стяжки – 90 мм
- Толщина панельной обшивки – 10–25 мм, возможна подгонка уплотнительной поверхности в диапазоне 15 мм
- Возможно покрытие плиткой толщиной 6–26 мм
- Регулируемый по высоте монтажный элемент
- Упрощенное нанесение гидрорезоляции
- Трап с пропускной способностью 0,85 л/с
- Съёмная погружная трубка сифона для очистки
- Возможность подсоединения к водостоку слева, справа или спереди посередине

**Технические данные**

Высота гидрозатвора	50	мм
---------------------	----	----

**Объем поставки**

- Крепежные элементы
- Фановый отвод, ПНД, диам. 50 мм
- Выпускной патрубков из ПНД ш 50 мм для подключения спереди

Не включено:

- Комплект декоративной крышки

## Артикул

Арт. №	Описание
<b>111.743.00.1</b>	Geberit Duofix монтажный элемент для душевого трапа, H50, выпуск 50 мм