



**Geberit Duofix монтажный элемент углового монтажа для подвесного унитаза, H112, для клавиш Sigma, 12см (UP320)**



**Цель применения**

- Устойчивая конструкция с выдвигаемым профилем
- Для углового монтажа, на капитальной стене
- Для крепежа в пол (0 - 20 см)

**Характеристики**

- Двойной смыв посредством смывной клавиши Geberit Sigma20, Sigma50, Sigma01, Twist или Bolero
- Смыв/стоп со смывными клавишами Sigma10, Mambo или Tango
- Регулируемый объем смыва
- Бачок скрытого монтажа для установки и ремонта без применения инструментов
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Раздвижной профиль для монтажа к стене и крепежа облицовочных панелей
- Возможность монтажа под углом от 30° до 60°
- Опоры в пол смещены к центру для удобства прокладки канализационной трубы
- Изменяемая глубина элемента
- Самонесущая конструкция
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75
- Подвод воды по центру сзади или сверху

**Технические данные**

Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3	л
Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4	л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5	л
Объем воды, смыв / стоп	4,5 / 6 / 7,5	л

## Объем поставки

- Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
- Колено смыва
- Трубка для подвода воды Geberit AquaClean
- Защитная заглушка
- Подрозетник, установленный заподлицо
- Коробка монтажная для окна обслуживания
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- Фановый патрубок, d 90 мм
- Переходный патрубок, диам. 90/110 мм
- Комплект соединительных патрубков для унитаза, d 90 мм
- Крепежные элементы

Не включено:

- смывная клавиша

## Артикул

<b>Арт. №</b>	<b>Описание</b>
<b>111.390.00.5</b>	Geberit Duofix монтажный элемент углового монтажа для подвесного унитаза, H112, для клавиш Sigma, 12см (UP320)